ficha**técnica**

VICFLOOR by GLOBALDIS

Revestimento de Bamboo

Fevereiro 2025

Características

Padrão: Caramel MW301

Código de produto: 918513

Aparência: Ambiente externo

Classe de uso: Classe 4

Taxa de expansão: ≤10%

72h Taxa de expansão da espessura: ≤18%

Características técnicas

Dimensão		
Espessura	18mm	
Comprimento	1860mm	
Largura	140mm	
Características técnicas		
Densidade	1200 kg/m³	
Método de dureza Brinell	107 N/mm²	EN 1534:2011 EN
Resistência à flexão	87 N/mm²	EN 408:2012
Módulo de Elasticidade na Torção	18700 N/mm²	EN 408:2012
Durabilidade	Classe 1 / ENV807 ENV12038	EN350 EN 408: 2012
Teor de humidade	5-15%	
Reação ao fogo	C-s1, d0	EN13501-1
Resistência deslizamento (teste rampa oleada)	R10	DIN 51130:2014
Resistência ao deslizamento (PTV20)	86 (seco) 53 (húmido)	CEN/TS 16165:2012
Emissão de formaldeído	E1	EN717-1:2004
Quantidade		
Réguas por palet	231 unidades	
Quantidade por palet	60,152 m²	
Classe de aparência		
O bamboo é um produto natural, pelo que está sujeito a variações de cor/tonalidade. É normal que a superfície/topo das réguas se torne rugosa/desnivelada com o envelhecimento e que surjam pequenas fissuras e lascas devido ao movimento (expansão e contração das réguas) resultante das variações de temperatura e humidade. Podem ocorrer pequenas alterações dimensionais, que conduzem a uma ligeira deformação/ondulação numa forma semelhante a um azulejo após a instalação.		

Características técnicas de acordo com o fabricante. Todos os materiais comercializados pela **GLOBAL**DIS devem ser instalados por um técnico competente e que cumpra as normas de instalação do respetivo produto. A garantia dos produtos da **GLOBAL**DIS fica sujeita ao cumprimento das normas de instalação indicadas.

A **GLOBAL**DIS procura melhorar constantemente a sua oferta, por esse motivo reserva o direito de proceder a alterar, sem aviso prévio, na gama de produtos ou especificações técnicas.

Sede
GLOBAL DIS - Distribuição Global de Materiais, S.A.
Rua de Barrosas, Nº 109
4585-187 Gandra, Paredes, Portugal

Morada de correspondência
Apartado 57
3731-957 Vale de Cambra, Portugal

Showroom Vale de Cambra: T. +351 256 426 400*
Showroom Lisboa: T. +351 212 430 653*
Centro de distribuição Paredes: T. +351 229 069 040*
Centro de distribuição Albufeira: T. +351 289 580 640*

www.globaldis.pt
T. 808 50 50 30*
E. geral@globaldis.pt
*(Chamada para a rede fixa nacional)

Sociedade Anónima | Cap. Social €19.092.435,00 | Contribuinte Nº PT 502 545 909 | Matriculada na C.R.C. sob Nº Reg. 502 545 909