

Pavimento Vinílico SPC 5mm XL

Fevereiro 2025



Características

Padrão: 703 American Oak

Código do Produto: 1003852

EIR – Embossed in Register, veio de madeira sincronizado

Resistente à Humidade: Sim

Encaixe: Click

Garantia Comercial: 10 anos

Garantia Residencial: 35 anos

Características Técnicas

 Dimensões	
Espessura	4mm SPC + 1mm Tela
Espessura da camada de desgaste	0,50mm
Comprimento	1524mm
Largura	223mm
 Propriedades técnicas	
Densidade	2050 kg/m ³ - Norma EN ISO 23996
Resistência a produtos químicos	Nenhuma alteração
Brilho	2% - 4% (super matt)
Formaldeído	< 0.10 g/mm ³ - Norma EN 717-1:2005
Reação ao fogo	Bfl-s1 - Norma EN 13501:2010
Taxa de deslizamento	R10 - Norma DIN 51130:2014
Resistência à tração por clique	Max. 430N/50mm - Norma EN 24334
Indentação residual	≤ 0.5%
Resistência da colagem da superfície	2.8 N/mm ²
Teste de ebulição	Sem delaminação
Abrasão	Classe 23 / Classe 23 - Norma ISO 10140
Mitigação de som	> 19 dB
Esquadria	≤ 0.05mm
Curvatura	≤ 0.05mm
Bisel	 4V/G04 - Micro bisel nos 4 lados
 Quantidades	
Réguas por caixa	7 unidades
Quantidade por caixa	2,380 m ²

Características técnicas de acordo com o fabricante. Todos os materiais comercializados pela GLOBALDIS devem ser instalados por um técnico competente e que cumpra as normas de instalação do respetivo produto. A garantia dos produtos da GLOBALDIS fica sujeita ao cumprimento das normas de instalação indicadas.

A GLOBALDIS procura melhorar constantemente a sua oferta, por esse motivo reserva o direito de proceder a alterar, sem aviso prévio, na gama de produtos ou especificações técnicas.