

Pavimento Vinílico SPC Microcimento

Junho 2025



Características

Padrão: Ash

Código do Produto: 1057013

EIR – Embossed in Register, veio de madeira sincronizado

Resistente à Humidade: Sim

Encaixe: Click

Garantia Comercial: 10 anos

Garantia Residencial: 35 anos

Características Técnicas

 Dimensões	
Espessura	5mm SPC + 1,5mm Tela
Espessura da camada de desgaste	0,55mm
Comprimento	609,6mm
Largura	304,8mm
 Propriedades técnicas	
Densidade	2050 kg/m ³ - Norm EN ISO 23996
Resistência a produtos químicos	Nenhuma alteração - Norm ISO 26987:2008
Brilho	3% - 6%
Formaldeído	< 0.10 g/mm ³ - Norm CE / EN 717-1:2005
Reação ao fogo	Bfl-s1 - Norm CE / EN 13501:2010
Taxa de deslizamento	R10 - Norm DIN 51130:2014
Indentação residual	≤ 0.5% - Norm ISO 24343-1 / EN 433
Resistência da colagem da superfície	3 N/mm ² - Norm EN 431
Teste de ebulição	Sem delaminação
Abrasão	Classe 23 / Classe 23 - Norm EN 10582
Mitigação de som	> 19 dB - Norm ISO 10140
Esquadria	≤ 0.05mm - Norm ISO 24337
Retilinearidade	≤ 0.05mm - Norm ISO 24337
Bisel	 4V/G04 - Micro bisel nos 4 lados
 Quantidades	
Réguas por caixa	10 unidades
Quantidade por caixa	1,858 m ²

Características técnicas de acordo com o fabricante. Todos os materiais comercializados pela GLOBALDIS devem ser instalados por um técnico competente e que cumpra as normas de instalação do respetivo produto. A garantia dos produtos da GLOBALDIS fica sujeita ao cumprimento das normas de instalação indicadas.

A GLOBALDIS procura melhorar constantemente a sua oferta, por esse motivo reserva o direito de proceder a alterar, sem aviso prévio, na gama de produtos ou especificações técnicas.