



## Coffrage panneau

Panneau en bois massif à 3 couches/lamelles de sapin ou pin d'Oregon collées transversalement (en croix), avec surface poncée et revêtue de résine de mélamine résistante, avec peinture jaune imperméable. Ils sont utilisés comme moules pour le béton.

**GLOBALDIS** commercialise ces panneaux avec les épaisseurs de 21 et 27 mm, avec des dimensions de 2 m x 0,5 m et 2,5 m x 0,5 m.

NDGD201310



## Accessoires compléments

Les liaisons sont normalement les points les plus sensibles d'une structure en bois. Soumises à des efforts et des tensions localisées, elles constituent des zones critiques qui requièrent une attention particulière, afin de ne pas mettre en cause la stabilité globale de la structure.

La simple juxtaposition de deux éléments en bois impose l'utilisation d'un troisième élément permettant d'assurer la liaison proprement dite. Ce matériau est déterminant pour la transmission de l'effort, et en même temps pour assurer la stabilité de la liaison.

Du fait même des progrès dans le domaine des alliages métalliques, les connecteurs de liaison métalliques, généralement en acier pré-galvanisé, sont les plus utilisés.

## Panneau Multicouche décoratifs et coffrage

**GLOBALDIS**  
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.

Vale de Cambra  
Rua da Vicaima  
T. +351 256 426 400

Albufeira  
Malhada Velha - Ferreiras  
T. +351 289 580 640

Vilar do Pinheiro  
Via José Régio, 256  
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt  
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30



## Décoratifs

### 3 couches et 5 couches

Les panneaux multicouches sont des panneaux à grande dimension (5050 × 2050 mm, normalement) constitués de 3 ou 5 couches de sapin (ils peuvent aussi être en riga ou pin d'Oregon) collés transversalement (en croix), avec un adhésif à base de résine mélaminique, appliqué à chaud.

Ils sont utilisés pour la construction structurelle en bois, conçus pour applications en constructions de haute qualité. Ils sont utilisés pour la construction de murs intérieurs (revêtement), parquets, plafonds, fabrication de mobilier, portes, emballages, carrosseries, panneaux publicitaires, entre autres usages.

Épaisseurs commercialisées :  
- 3 couches : 12, 16, 19, 27, 30, 32 mm ;  
- 5 couches : 35 mm ;  
Autres sur demande.



## Décoratifs

### spéciaux

Pour des éléments de décoration spéciale où le caractère visuel du bois massif est déterminant, il existe la possibilité de commercialisation de panneaux à une couche de sapin, avec la dimension de 5000 × 1200 mm, avec des épaisseurs de 14 à 56 mm, sur demande.

**GLOBALDIS** peut également commercialiser des panneaux décoratifs aux caractéristiques spéciales :

fabrication : panneaux à 3 couches en bois de sapin, vaporisées ou avec le traitement thermique (thermowood) ; panneau à 5 couches avec sommet en MDF (3 mm) ;

finition superficielle (sur 1 ou 2 faces) : texturée, brossée ou perforée ;

entailles : mortaise, tenon/mortaise ; mortaise avec biseau ; tenon/mortaise avec biseau.

